



## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ


для заказа скребкового цепного конвейера типа ТСЦ(Д)

Объект: \_\_\_\_\_ Конвейер по проекту поз. № \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_ шт.

Данные о транспортёре, транспортируемом грузе, условиях эксплуатации

Наименование параметра	Величина
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	
Скорость цепи (выбор скорости цепи зависит от кусковатости и температуры транспортируемого груза): 0,16 м/с; 0,22 м/с; 0,28 м/с; 0,4 м/с	
Трасса конвейера: см. рисунок ниже	
Длина конвейера (по осям приводной звездочки и натяжного ролика), м: - по горизонтали - по трассе	
Угол наклона конвейера, град.	
Характеристика транспортируемого груза: - наименование - насыпная масса, т/м <sup>3</sup> - гранулометрический состав, мм - содержание влаги, % - температура, °С	
Секции загрузки: - количество, шт. - задвижка ручная / задвижка с электроприводом	
Секции разгрузки: - количество, шт. - затвор шиберный ручной / затвор шиберный с электроприводом	
Наличие датчиков – подпора – контроля скорости цепи	
Условия работы конвейера: - в отапливаемом помещении / на улице - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - влажность окружающего воздуха, % - запыленность, г/м <sup>3</sup>	
Варианты исполнения привода (на выбор, соответственно увеличение цены): 1. Эл/двигатель + муфта + редуктор 2. Мотор-редуктор типа 4МЦ2С (Псков) 3. Мотор-редуктор BAUER, BONFIGLIOLI, NORD, SEW-EURODRIVE (рекомендуем)	
Сборка привода: правая / левая	
Футеровка внутренней поверхности днища и боковых стенок полимерными износостойкими листами (толщина футеровочного листа 3-6 мм): да / нет	
Скребки: резина 6-8 мм / износостойкий полимер 3-6 мм	
Дополнительные опции, пожелания по комплектации:	
Контактная информация о ЗАКАЗЧИКЕ: - наименование компании - контактное лицо, ФИО, должность - тел/факс - электронная почта	

1. Горизонтальный
2. Наклон на 15°, 45°, 60°
3. Перевернутая коленная секция
4. Двойная коленная секция
5. Коленная секция



**Выбор трассы  
конвейера**