



kmzko.ru

КМЗКО

КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

640003, РФ, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
тел./факс: (3522) 48-48-24, 48-48-26
E-mail: kmzko@bk.ru
Курганское ОСБ №8599, г. Курган
К/с 30101810100000000650
БИК 043735650 ИНН 4501004356
КПП 450101001



Ленточные конвейеры передвижные типа КЛ(П)

Конвейеры передвижные ленточные типа КЛ(П) – это современные конвейеры с высокой степенью мобильности, что позволяет использовать их для транспортировки сыпучих грузов с объемным весом до $3,5 \text{ т/м}^3$, а также штучных грузов (коробок, паллет, мешков и тары) в различных условиях. Чаще всего передвижные конвейеры используются для работы на складах, базах, производстве, а так же при погрузочно-разгрузочных работах на длинномерном автотранспорте, где необходима высокая мобильность при часто меняющихся условиях работы.

Передвижные конвейеры удобны при поточных сортировочных линиях, упаковки и подачи груза к вспомогательным машинам. Конвейеры незаменимы при подаче груза на другой уровень, в полуподвальных и подвальных помещениях, при этом угол наклона должен быть не более 30° в зависимости от характера перемещаемого груза и типа конвейерной ленты (плоской, со скребками, с карманами и др.).



Техническая характеристика

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Ширина ленты, мм | 500 | 650 | 800 | 1000 |
| Производительность при угле 15° , м ³ /ч | | | | |
| - при скорости ленты 1,0 м/с | 45 | 76 | 117 | 182 |
| - при скорости ленты 2,0 м/с | 90 | 152 | 234 | 364 |
| Длина конвейера (типоразмеры), м | 5; 8; 10; 12; 15; 18; 20; 22; 25 | | | |
| Натяжное устройство | Винтовое | | | |
| Привод (на выбор) | мотор-редукторы фирм BAUER Danfoss, SEW-EURODRIVE, NORD, BONFIGLIOLI, 4МЦ2С (г. Псков, Россия) | | | |
| Напряжение рабочей сети, В | 380 | | | |
| Профиль сечения рабочей ветви | Желобчатый или плоский с бортами | | | |
| Угол наклона конвейера по трассе | 20° max | 20° max | 20° max | 20° max |
| Диаметр роликов несущих роликов, мм | 102 | 102 | 127 | |
| Диаметр приводного барабана, мм | 273-325 | 273-325 | 400 | 400 |
| Диаметр натяжного барабана, мм | 219-273 | 219-273 | 325 | 325 |
| Диаметр отклоняющего барабана, мм | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Длина барабанов, мм | 600 | 750 | 950 | 1150 |

Комплектация поставки ленточного конвейера типа КЛ(П):

- приводная станция (в сборе или разобранная в пределах приемлемых для транспортирования автомобильным или железнодорожным транспортом, в состоянии повышенной монтажной готовности);
- натяжная станция в сборе;
- роlikоопоры с роliками;
- очистные устройства ленты;
- канатные выключающие устройства;
- рычажные выключающие устройства;
- устройства автоматики, аварийные, предохранительные устройства;
- лента резинотканевая конвейерная;
- механизм регулировки высоты разгрузки
- укрытия рабочей ветви конвейера;
- загрузочная воронка;
- разгрузочная течка;
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу конвейера, и другая сопроводительная документация.

Ленточные конвейеры производства ЗАО «КМЗКО» – высокотехнологичное оборудование, позволяющее наладить эффективную работу склада, снизить расходы на транспортировку и значительно улучшить условия труда на предприятии. Оборудование завода сертифицировано. Мы предлагаем нашим клиентам ленточные конвейеры различных конфигураций и длин.

По желанию Заказчика передвижные ленточные конвейеры могут комплектоваться бортами, приёмными столами, устройством для плавного изменения скорости движения ленты.

Используемые передовые технологии при производстве и современный подход позволяют нам добиваться отличных результатов. Все конвейерное оборудование проектируется индивидуально, ориентируясь на требования и пожелания заказчика. Все наше конвейерное оборудование обладает высокой степенью надежности, будь то ленточный конвейер передвижной или стационарный.

Преимущества ленточных конвейеров типа КЛ(П):

- применение комплектующих известных мировых производителей: мотор-редукторов, частотных преобразователей и устройств плавного пуска, подшипниковых узлов, конвейерной ленты, средств автоматики и др.;
- более 20 моделей ленточных передвижных конвейеров;
- изменяемая и постоянная высота разгрузки конвейеров;
- различные варианты длины, ширины и высоты конвейера;
- возможность частотной регулировки скорости ленты;
- различное исполнение загрузочных и разгрузочных устройств;
- закрытое герметичное исполнение конвейеров;
- удобство и увязка с существующими технологическими линиями и потоками;
- изготовление конвейеров из нержавеющей, окрашенной или оцинкованной стали;
- исключение повреждения и потери материала при транспортировке;
- высокая производительность конвейеров;
- компьютеризованный анализ и расчет всех данных при подборе конвейера;
- современный европейский внешний вид.

Звоните: (3522) 45-76-88; 48-48-26; 41-65-45; 44-91-32

Пишите: konmash@konmash.ru

Заходите: www.kmzko.ru

Приезжайте: Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41

